メッキフェンスにブラウン塗料をコーティング

らくメッキフェンス・メッキラシュート









【販売元】 屋外防犯用品の販売サイト Fieldsaver.com 【運営会社】

地域環境計画製物が

らくらくメッキフェンスはFieldsaver.com(運営:株式会社地域環境計画)の商標登録製品です

【登録第5976345号】

らくらくメッキフェンス・ブラウンコートの特徴

らくらくメッキフェンスにブラウン塗装を施した 周辺環境に馴染みやすい色合いのフェンスです

【フェンス本体パネル】

JIS G3547 SWMG H-3【3種亜鉛鍍金鉄線】 3.2Φ 幅2150mm 下部6段メッシュ幅 75mm×150mm 上段メッシュ幅 150mm×150mm

上記規格にアクリル樹脂塗料を焼付塗装でブラウンを着色マンセル値:5YR-1/3から5YR-1/2の中間色

【支柱パイプ】

JIS G3302 SGC570【亜鉛鍍金】 厚み0.5mm×太さ38.1Φ

上記規格にポリ塩化ビニル樹脂コーティングでブラウンを着色マンセル値:9.32YR 1.62/0.79

- ※当製品は従来のらくらくメッキフェンスに塗料をコーティングしたものとなります。
- ※仕様やマンセル値は当店都合で変更になる可能性があります。
- ※製品には多少の色ムラや塗りムラがあり、完全な色相や塗装コーティングを保証するものではありません。



「太陽光発電所」「屋外設備」「資材置き場」「私有地」

など、あらゆる場所に防犯フェンスとして利用されています。



◆特徴①:施工性

らくらくメッキフェンス・ブラウンコートは

施工がとても簡単です

※写真は通常色のらくらくメッキフェンスの設置風景です。



①杭パイプを地中に打ち込む ※40cm~60cmの打ち込み推奨



②支柱パイプを 杭パイプに被せる



③パネル留め金具に 本体パネルを掛ける



④本体パネルを 支柱パイプに固定する



⑤本体パネルの最下段に プラアンカーを打ち込む

短期間で設置が できるので、 施工費などのコスト を抑えることができ ます。

◆特徴②:機能性

必要に応じて **各オプションを追加**することができます(別料金)



フェンス上部からの侵入を防ぐ **「忍び返し取付装具」**



パネル連結部を補強する **「補強パイプ」**



フェンス下部からの動物による侵入を防止 **「スカートパネル」**

◆特徴❸:耐久性

フェンスの主要資材である3つの部材の強度計算テストを行っており、耐久性が確保されています。

【強度計算テストの様子】



本体パネル、支柱パイプ、杭パイプの3部材の強度を測定。

立命館大学理工学部機械工学科に依頼し、強度試験を実施。

試験は、野外で野生動物(イノシシの成 獣:体重100kg)が体当たりをすることを 想定しています。

本体資材はメッキ加工により雨風に強く 屋外環境で<u>約25年</u>の使用を想定した設計となっています。

◆特徴4: コストパフォーマンス



通常のフェンスでは 基礎工事が 必要となります

「らくらくメッキフェンス・ブラウンコート」は **地面に杭を打ち込むだけ**なので

基礎工事が必要ありません



工期の短縮!



コスト削減!

※左図のような基礎を用いた設置にも対応しています

※40cm以上杭パイプを打ち込めない場合は、スコップで石を取り除く等の対応をお願いします

施工完成写真(ブラウン色とメッキ色の比較)













らくらくメッキフェンス[®] プラウンコート

本体資材の価格と仕様 (100mあたり)

| | 仕様及び価格 | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---|
| 高さ | 120cm | 150cm | 180cm | 200cm |
| 価格 | ¥325,639 (税別¥296,035) | ¥377,999 (税別¥343,635) | ¥ 424,859 (税別¥386,235) | ¥ 452,579 (税別¥411,435) |
| 本体パネル (亜鉛メッキ鉄線3種) 【JIS G3547SWMGH-3】 アクリル樹脂焼付塗装 くマンセル値> 5YR-1/3から5YR-1/2の 中間色 | 高さ: 1200mm | 高さ:1500mm 幅:2150mm 重量:3.1kg | Φ3,2mm 高さ:1800mm 幅:2150mm 重量:3.6kg 数量:50枚 | Φ3,2mm 高さ:2000mm 幅:2150mm 重量:4.3kg 数量:50枚 |
| 本体パネル メッシュ幅 | 下6メッシュ分 下6メッシュより上 | | 75mm×150mm 150mm×150mm | |
| 支柱用丸パイプ (亜鉛メッキ) [JIS G3302SGC570] ポリ塩化ビニル樹脂 コーティング 〈マンセル値〉 9.32YR 1.62/0.79 | 長さ; 1200mm 厚み: 0.5mm 重量: 0.6kg | 長さ:1500mm 厚み:0.5mm 重量:0.8kg | Φ38,1mm 長さ:1800mm 厚み:0.5mm 重量:0.9kg 数量:51本 | Φ38,1mm 長さ:2000mm 厚み:0.5mm 重量:0.93kg 数量:51本 |
| 杭用角パイプ (亜鉛メッキ) 【STKMR400】 | 25mm×25mm角 長さ:990mm 厚み:1.6mm 重量:1.3kg 数量:51本 | | | |
| パネル留め金具 | 重量:10g 数量:51個 | | | |
| 支柱キャップ | ポリアセタール樹脂 重量:6g 数量:51個 | | | |
| プラアンカー | 長さ:430mm 重量:92g 数量:100本 | | | |
| 結束線 (ステンレス線#16) | 長さ:500mmm 重量:10g 数量:153本 | | | |

- ※専用門扉やオプション製品は資材価格に含まれておりませんので、別表の価格表をご確認ください。
- ※資材の数量指定や細かなご要望等がございま したら、お問い合わせください。
- ※フェンス資材は2m単位でのご要望を承ります。
- ※資材量や発送先地域により送料が別途発生しますので、都度お見積り致します
- ※らくらくメッキフェンスはFieldsaver.comの登録商標製品です。【登録第5976345号】

Fieldsaver. com (フィールドセーバードットコム)

運営会社:株式会社地域環境計画

〒154-0015

東京都世田谷区桜新町2-22-3 NDSビル

FAX: 03-5450-3702

mail:info@field-saver.com
HP:https://field-saver.com